

Instructions de nettoyage et d'entretien

Matériaux décrits:

produits spéciaux, panneaux de meubles, planchers

Nettoyage général et salissures légères

- Les salissures légères peuvent être nettoyées avec un chiffon propre et humide (p. ex. chiffon en microfibres) ou avec une éponge douce.
- En cas de salissures plus intenses et pour les taches de graisse, utiliser en plus du savon liquide usuel, sans composants abrasifs ou du liquide vaisselle.
- Pour éviter les traces, toujours frotter les pièces avec de l'eau propre puis les sécher avec un chiffon propre ou du papier absorbant.
- Nettoyer immédiatement les salissures et les forts encrassements, éviter qu'ils ne se dessèchent.

Les produits de nettoyage/ustensiles à ne pas utiliser sont :

- Produits abrasifs et récurants (p. ex. poudre à récurer, éponge avec face abrasive, laine d'acier, brosse)
- Agents de polissage, lessives, produits à meubles, agents de blanchiment
- Produits de nettoyage contenant des acides forts et des sels fortement acides
- Produits de nettoyage à base de solvant ou de vinaigre, détartrants ainsi que diluant cellulosique
- Appareils de nettoyage à la vapeur

Autres indications

- Evitez de nettoyer ou de frotter trop longtemps à un endroit précis.
- Avant d'utiliser un produit de nettoyage, vérifier sa compatibilité à un endroit peu visible.
- Meubles de cuisine : Après avoir cuisiné, essuyer à sec les parties de meuble humides, mettre la hotte d'aspiration en marche.
- L'humidité et les restes d'eau peuvent laisser des traces de calcaire et doivent être essuyés à sec immédiatement.
- Tenir compte du climat intérieur. Les conditions optimales sont 18°C à 25°C et une humidité de l'air de 50 % à 70 %. En particulier pour les planchers, nous recommandons d'appliquer ces valeurs.

Mesures préventives

Pour garantir une longue durée de vie tout en gardant l'aspect d'origine, il convient d'appliquer des mesures préventives. Tenir compte en particulier des points suivants :

- Ne pas couper directement sur les plans de travail, utiliser pour cela des planches à découper.
- Ne pas laisser l'eau stagner sur les surfaces, l'essuyer à sec immédiatement.
- Ne pas poser de pots de fleurs humides directement sur les surfaces, utiliser plutôt des dessous de pot.
- Placer un paillason devant la porte d'entrée pour éviter d'endommager le plancher.
- Equiper les pieds des meubles avec des patins en feutre. Cela permet d'éviter les rayures.
- Pour le plancher posé, utiliser des roulettes de meuble.

Remarques particulières pour les surfaces mates

Pour les surfaces en finition mat, il s'agit d'une version naturelle d'aspect haptique et mat/raffiné. Pour l'utilisation et l'entretien de ces surfaces, il convient de tenir compte de certains points particuliers. En principe, les salissures normales peuvent être éliminées sans problème comme pour les autres surfaces en matière synthétique. Il est alors important d'utiliser uniquement un chiffon doux et de l'eau chaude pour le nettoyage. Pour éviter la détérioration des surfaces, il est recommandé d'éliminer si possible immédiatement les traces de graisse et de salissures, au plus tard cependant après 48 heures. Lors de

l'utilisation de produits de nettoyage, vérifier d'abord leur compatibilité avec le matériau à un endroit discret. Un nettoyage et frottement trop intensifs combinés avec les mauvais ustensiles de nettoyage risquent de laisser des traces de lustre visibles. Cela cause des dommages sur la surface qui ne peuvent plus être éliminés.

Remarques particulières pour le nettoyage des planchers

Pour le nettoyage des sols stratifiés, la société SWISS KRONO AG se réfère aux directives définies par l'EPLF (cf. : www.eplf.com).

- Avant la première utilisation, enlever les copeaux de bois, poussières et saletés avec un balais ou un aspirateur (buse d'aspiration pour sols durs).
- Essuyer les résidus adhérents avec un chiffon humide essoré et qui ne goutte pas. On peut ajouter un peu de produit de nettoyage pour stratifié (tenir compte des indications du fabricant) dans l'eau de nettoyage.
- Les sols stratifiés ne nécessitent pas de traitement spécial avec des produits de nettoyage et d'entretien formant un film, ni de pâte de polissage, ni d'encaustique.
- Un nettoyage régulier contribue à la conservation à long terme du sol.
- Les salissures ou taches tenaces, qui apparaissent par des marques de caoutchouc, traces de talon, cirages ou similaire peuvent être éliminées avec des produits de nettoyage spéciaux pour le stratifié.

Tableau 1: Elimination des taches sur les sols stratifiés selon EPLF

Souillures	Elimination possible avec ...
marques de caoutchouc, traces de talon, salissures routières, crayons de couleur, craies à l'huile	brosser à sec, avec une éponge en nylon, par exemple
taches de fruits, baies, lait, bière, vin, thé, limonade	Essuyer immédiatement avec un chiffon absorbant, ou si les taches sont sèches, avec un nettoyeur spécial sols stratifiés puis essuyer à sec
urine, sang	essuyer immédiatement avec un chiffon humide, si sec brosser à sec avec une éponge en nylon, essuyer les restes adhérents avec un nettoyeur spécial sols stratifiés, essuyer à sec
feutres, encre, encre de Chine, rouge à lèvres, papier carbone, vernis à ongles, cirage, laque, huile, goudron, ruban de machine à écrire, lubrifiants	essuyer avec un chiffon imprégné de solvant, p. ex. acétone, essence de vinaigre, dissolvant pour vernis à ongles, diluant universel – appliquer avec précaution et parcimonie, traiter uniquement les taches avec peu de solvant. Tenir compte des consignes de sécurité !
chocolat, films gras, huile alimentaire	avec un nettoyeur pour sols stratifiés approprié

Stratifiés (HPL/CPL)

En principe, ceux-ci peuvent être nettoyés comme les surfaces de résine mélaminée. D'autres instructions de nettoyage sont disponibles sur la fiche technique « Nettoyage des stratifiés décoratifs » (www.pro-hpl.org).

Remarque: Ce document repose sur l'état actuel de la technique et a été créé avec un soin particulier et selon les meilleures connaissances. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou fautes d'impression. Sous réserve de modifications techniques suite au développement continu de nos produits et à l'adaptation aux normes et à la loi.

Source sol stratifié : <https://www.eplf.com/de/services/infomaterial-zu-laminat>